

**GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ELECTROGENE**



EU30i



**Cofanetto insonorizzante
Verniciatura per esterni
Marmitta supersilenziata
Olio primo riempimento
Alternatore multipolare
Regolatore di tensione
inverter
Starter Aria automatica
Sensore oil alert
Uscita 12 Volt DC
Morsetto di terra
Interruttore protezione
elettronico
1 Presa CEE
Trolley**



**Soundproofed canopy
Painting for external use
Exhaust extra silencer
Oil
Multipoles alternator
Voltage regulator
Inverter
Air starter automatic
Oil alert
Outlet 12 Volt DC
Earth connexion
Electronic circuit breaker
1 EEC Socket
Trolley**



**Capotage insonorisé
Peinture pour extérieur
Echappement ultrasilencieux
Huile
Alternateur multipolaire
Regulateur de tension
Inverter
Air automatique
Oil alert
Sortie 12 Volt DC
Borne mise a terre
Disjoncteur électronique
1 Prise CEE
Trolley**

Gruppo elettrogeno supersilenziato - Soundproofed generating set - Groupe électrogène insonorisé	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Continua – Cop - Continue	2,6 kW - 230 V - 11 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Massima – Stand by - Secours	3 kW - 230 V - 12 A
Potenza cc – Dc power – Puissance cc	12V 8,3 A
Avviamento – Starting - Démarrage	Strappo – Recoil - Corde
Serbatoio – tank - reservoir	5,9 l
Autonomia – Cont .operatine hours – Autonomie	3,5 h
Carburante – Fuel - Carburant	Benzina – gasoline – Essence
Rumorosità residua – Noise - Bruit	DbA 58
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	622 x 379 x 489 mm
Peso – Weight - Poids	35,2 kg
Motore OHV a benzina – OHV gasoline engine – Moteur OHV essence	
Tipo - Type	HONDA GX160
Cilindri – cylinders - cylindres	1
Aspirazione - Aspiration	Naturale
Potenza - Power – Puissance 3600 rpm/1' kW – Hp	4,8-6,5
Raffreddamento – Cooling - Refroidissement -	Aria – air - air
Cilindrata - Swept volume - Cylindrée	163 cm ³
Sistema iniezione - Injection system - Systeme injection	TCI
Alternatore- Alternator - Alternateur	
Autoeccitato ed autoregolato - Self-excited and self-regulated - Auto-excités - autorégulés	
Poli - Poles	Multipolare - Multipoles
Tipo - Type	
Distorsione armonica - - Harmonic distortion - Distorsion harmonique	< 2,5%
Grado di protezione - Protection degree – Degré de protection	IP 23