

**GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ELECTROGENE**



EU30is



Cofanetto insonorizzante
Verniciatura per esterni
Marmitta supersilenziata
Olio primo riempimento
Alternatore multipolare
Regolatore di tensione inverter
Starter Aria automatica
Sensore oil alert
Uscita 12 Volt DC
Morsetto di terra
Interruttore protezione elettronico
2 Prese CEE
Carrellino 4 ruote



Soundproofed canopy
Painting for external use
Exhaust extra silencer
Oil
Multipoles alternator
Voltage regulator
Inverter
Air starter automatic
Oil alert
Outlet 12 Volt DC
Earth connexion
Electronic circuit breaker
2 EEC Sockets
Trolley 4 wheels



Capotage insonorisé
Peinture pour extérieur
Echappement ultrasilencieux
Huile
Alternateur multipolaire
Regulateur de tension inverter
Air automatique
Oil alert
Sortie 12 Volt DC
Borne mise a terre
Disjoncteur électronique
2 Prises CEE
Trolley 4 roues

Gruppo elettrogeno supersilenziato - Soundproofed generating set - Groupe électrogène insonorisé	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Continua – Cop - Continue	2,8 kW - 230 V - 12 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Massima – Stand by - Secours	3 kW - 230 V - 13 A
Potenza cc – Dc power – Puissance cc	12V 120 W
Avviamento – Starting - Démarrage	Elettrico – Electric- Electrique Strappo – Recoil - Manuel
Serbatoio – tank - reservoir	13,3 l
Autonomia – Cont .operatine hours – Autonomie	7~20 h
Carburante – Fuel - Carburant	Benzina – Gasoline – Essence
Rumorosità residua – Noise - Bruit	Dba 58
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	655 x 480 x 570 mm
Peso – Weight - Poids	61 kg
Motore OHV a benzina – OHV gasoline engine – Moteur OHV essence	
Tipo - Type	HONDA GX200
Cilindri – cylinders - cylindres	1
Aspirazione - Aspiration	Naturale
Potenza - Power – Puissance 3600 rpm/1' kW – Hp	4,8-6,5
Raffreddamento – Cooling - Refroidissement -	Aria – air - air
Cilindrata - Swept volume - Cylindrée	196 cm ³
Sistema iniezione - Injection system - Systeme injection	TCI
Alternatore- Alternator - Alternateur	
Autoeccitato ed autoregolato - Self-excited and self-regulated - Auto-excités - autorégulés	
Poli - Poles	Multipolare - Multipoles
Tipo - Type	
Distorsione armonica - - Harmonic distortion - Distorsion harmonique	< 2,5%
Grado di protezione - Protection degree – Degré de protection	IP 23