

**GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ÉLECTROGÈNE**



HONDA EM 30



**Verniciatura per esterni
Marmitta supersilenziata
Morsetto di terra
Interruttore magnetotermico
2 Prese**



**Painting for external use
Exhaust extra silencer
Earth connexion
Circuit breaker
2 sockets**



**Peinture pour extérieur
Échappement ultrasilencieux
Borne mise a terre
Disjoncteur magnétothermique
2 Prises**

Gruppo elettrogeno - generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Continua – Cop - Continue	Kw 2,6 - 230 V
Potenza monofase - Single-phase power - Puissance monophasé emergenza - stand-by - secours	Kw 3 – 230 V
Avviamento – Starting - Démarrage	Strappo – Recoil - Corde
Serbatoio – tank - réservoir	9,7 l
Autonomia – Cont .operatine hours – Autonomie	5,4 h
Carburante – Fuel - Carburant	Benzina – gasoline – Essence
Rumorosità residua – Noise - Bruit	DbA 74
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	400 x 440 x 480 mm
Peso – Weight - Poids	31 kg
Motore OHV a benzina – OHV gasoline engine – Moteur OHV essence	
Tipo - Type	HONDA GX200
Cilindri – cylinders - cylindres	1
Aspirazione - Aspiration	Naturale
Raffreddamento – Cooling - Refroidissement -	Aria – air - air
Cilindrata - Swept volume - Cylindrée	196 cm ³
Sistema iniezione - Injection system - Systeme injection	TCI
Alternatore- Alternator - Alternateur	
Autoeccitato ed autoregolato - Self-excited and self-regulated - Auto-excités – autorégulés AVR	
Poli - Poles	2
Distorsione armonica - - Harmonic distortion - Distorsion harmonique	< 5%
Grado di protezione - Protection degree – Degré de protection	IP 23