

GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ÉLECTROGÈNE



GBH5000MSSE



Cofanatura insonorizzata
Verniciatura per esterni
Marmitta supersilenziata
Olio primo riempimento
Sensore oil alert
Uscita 12 Volt DC
Morsetto di terra
Interruttore magnetotermico
con differenziale
2 Prese CEE
Controllo remoto opzionale



Silenced canopy
Painting for external use
Exhaust extra silencer
Oil
Oil alert
Outlet 12 Volt DC
Earth connexion
Circuit breaker with earth
differential
2 CEE sockets
Remote control option



Capotage insonorisé
Peinture pour extérieur
Echappement ultrasilencieux
Huile
Oil alert
Sortie 12 Volt DC
Borne mise a terre
Disjoncteur magnétothermique
avec différentiel
2 Prises CEE
Commande à distance option

Gruppo elettrogeno - generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Continua – Cop - Continue	4,5 kva – Kw 3,6 230 V - 17,4 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Massima – Stand by - Secours	4,9 kva – kW 4 230 V - 21,7 A
Potenza cc – Dc power – Puissance cc	12V 10 A
Avviamento – Starting - Démarrage	Elettrico-electric-électrique 12 V
Serbatoio – tank - réservoir	7 l
Autonomia – Operating hours – Autonomie 75%	4 h
Carburante – Fuel - Carburant	Benzina – gasoline – Essence
Rumorosità residua – Noise - Bruit	DbA 63
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	940 x 510 x 50 mm
Peso – Weight - Poids	106 kg
Motore OHV a benzina – OHV gasoline engine – Moteur OHV essence	
Tipo - Type	HONDA GX270
Cilindri – cylinders - cylindres	1
Aspirazione - Aspiration	Naturale
Potenza - Power – Puissance 3000 rpm/1' – Hp	8
Raffreddamento – Cooling - Refroidissement -	Aria – air - air
Cilindrata - Swept volume - Cylindrée	270 cm ³
Sistema iniezione - Injection system - Systeme injection	TCI
Alternatore- Alternator - Alternateur	
Autoeccitato ed autoregolato - Self-excited and self-regulated - Auto-excités - autorégulés	
Poli - Poles	2
Distorsione armonica - - Harmonic distortion - Distorsion harmonique	< 5%
Grado di protezione - Protection degree – Degré de protection	IP 23

GEMAP 2 s.r.l.
 Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)
 TELEFONO 0171 / 619744 (r.a.) TELEFAX 0171 / 619486
www.gemap2.com - gemap2@gemap2.com