

GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ELECTROGENE



GDL 15000ME



Verniciatura per esterni
Marmitta supersilenziata
Olio primo riempimento
Morsetto di terra
Interruttore protezione
Prese CEE
Carrello traino lento
opzionale



Painting for external use
Exhaust extra silencer
Oil
Earth connexion
Circuit breaker
CEE sockets
On site trailer optional



Peinture pour extérieur
Echappement ultrasilencieux
Huile
Borne mise a terre
Disjoncteur thermique
Prises CEE
Chariot chantier option

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé (P.R.P.)	Kva 12 – Kw 9,6 V 230 – A 52
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé emergenza - stand-by - secours	Kva 13,5 – Kw 10,8 V 230 – A 19,5
Avviamento – Starting - Démarrage	Elettrico – Electric - Electrique
Serbatoio – tank - reservoir	7 l
Autonomia – Cont .operating hours – Autonomie 75%	2,5 h
Carburante – Fuel - Carburant	Diesel
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	930 x 525 x 670 mm
Peso – Weight - Poids	195 kg
Motore Diesel - Diesel engine – Moteur Diesel	
Tipo - Type	KOHLER/LOMBARDINI 12LD477
Cilindri – cylinders - cylindres	2L
Aspirazione - Aspiration	Aspirato – Natural - Naturelle
Potenza - Power – Puissance 3000 rpm/1' – Kw – (Cv)	13,5 – 18,4
Raffreddamento – Cooling - Refroidissement -	Aria - Air
Cilindrata - Swept volume - Cylindrée	cm ³ 954
Sistema iniezione - Injection system - Systeme injection	Diretta – Direct - Directe
Consumo combustibile - Fuel consumption - Consommation combustible 75%	2,8 l/h
Alternatore- Alternator - Alternateur	
Autoeccitato ed autoregolato - Self-excited and self-regulated - Auto-excités - autorégulés	
Poli - Poles	2
Distorsione armonica - - Harmonic distortion - Distorsion harmonique	< 5%
Grado di protezione - Protection degree – Degré de protection	IP 23