

**GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ÉLECTROGÈNE**



GDL15000MSSE



**Cofanatura insonorizzata
Verniciatura per esterni
Coibentazione ultra silent
Marmitta residenziale interna
Golfare centrale
Voltmetro
Contaore
Frequenzimetro
2 Prese CEE
Liquidi di primo
riempimento
Certificazione CE
Carrello traino lento
opzionale**



**Soundproofed canopy
Painting for external use
Insulation ultra silent
Exhaust residential inside of the
canopy
Central eye
Voltmeter
Hourmeter
Frequencymeter
N.2 EEC sockets
Oil
CE certification
On site trailer optional**



**Capotage insonorisé
Peinture pour extérieur
Habillé en ultra silent
Echappement résidentiel
à l'intérieur de capotage
Anneaux central de levage
Voltmètre
Compteur horaire
Fréquencecètre
N.2 Prises CEE
Huile
Certification CE
Remorque chantier option**

Gruppo elettrogeno supersilenziato - Soundproofed generating set - Groupe électrogène insonorisé	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé continua - prime - continu (P.R.P.)	Kva 12 – Kw 9,6 V 230 – A 52
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé emergenza - stand-by - secours	Kva 13,3 – Kw 10,4 V 230 – A 57,8
Avviamento – Starting - Démarrage	Elettrico-electric-électrique 12 V
Serbatoio – tank - réservoir	20 l
Autonomia – Working hours – Autonomie 75%	7 h
Rumorosità residua – Noise - Bruit	71 dB(A) 7m
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	1070 x 560 x 920 mm
Peso – Weight - Poids	315 kg
Motore Diesel - Diesel engine – Moteur Diesel	
Tipo - Type	KOHLER/LOMBARDINI KD477/2
Cilindri – cylinders - cylindres	2L
Aspirazione - Aspiration	Aspirato – Natural - Naturelle
Potenza - Power – Puissance 3000 rpm/1' – Kw – (Cv)	13,5 – 18,4
Raffreddamento – Cooling - Refroidissement -	Aria - Air
Cilindrata - Swept volume - Cylindrée	cm ³ 954
Sistema iniezione - Injection system - Systeme injection	Diretta – Direct - Directe
Consumo combustibile - Fuel consumption - Consommation combustible 75%	2,8 l/h
Alternatore- Alternator - Alternateur	
Monosupporto autoeccitato ed autoregolato - Single bearing self-excited and self-regulated - Mono-palier auto-excités - autorégulés	
Poli - Poles	2
Distorsione armonica - - Harmonic distortion - Distorsion harmonique	< 5%
Grado di protezione - Protection degree – Degré de protection	IP 23
Collegamenti degli avvolgimenti –Winding connection - Connexion des bobinages	Stella + neutro - Star+neutral Etoile+neutre