

**GRUPPO ELETTOGENO
GENERATING SET
GROUPE ELECTROGENE**

PTO13/2



**Trifase a spazzole - 2 poli - 3000 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushes - 2 poles - 3000 rpm - p.f. 0,8
REGOLAZIONE ELETTRONICA**



Alternatore 3000 G/1'
Regolazione elettronica
Telaio di base tubulare
Verniciatura per esterni
Moltiplicatore di giri
Accessori ancoraggio
Cuffia di protezione
Quadro elettrico
Interruttore magnetotermico
Certificazione CE



Alternator 3000 Rpm
AVR regulation
Base frame
Painting for external use
Gear box
Accessories
Protection cap
Control panel
Circuit breaker
Earth fault leakage
CE certification



Alternateur 3000 rpm
Régulation électronique
Cadre de base tubulaire
Peinture pour extérieur
Multiplificateur
Accessoires blocage
Protection cardan
Coffret électrique
Disjoncteur magnétothermique
Certification CE

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	13,5 kVA – 10,8 kW - 400 V - 19,5 A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	14,8 kVA – 11,8 kW - 400 V - 21,3 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé	4,5 kVA – 3,6 kW - 230 V – 19,5 A
Moltiplicatore – Gear box - Multiplificateur	1:7
Potenza trattore – Tractor power – Puissance tracteur	30 hp
Velocità massima alla presa di forza – Maximum speed – Vitesse max à la prise de force	435 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	930x800x915
Peso – Weight - Poids	115 kg

GEMAP 2 s.r.l.
Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)
TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486
www.gemap2.com - gemap2@gemap2.com