

**GRUPPO ELETTOGENO  
GENERATING SET  
GROUPE ELECTROGENE**

## PTO 22/2



**Trifase a spazzole - 2 poli - 3000 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushes - 2 poles - 3000 rpm - p.f. 0,8**  
**REGOLAZIONE ELETTRONICA**



Alternatore 3000 G/1'  
Regolazione elettronica  
Telaio di base tubulare  
Verniciatura per esterni  
Moltiplicatore di giri  
Accessori ancoraggio  
Cuffia di protezione  
Quadro elettrico  
Interruttore magnetotermico  
Certificazione CE



Alternator 3000 Rpm  
AVR regulation  
Base frame  
Painting for external use  
Gear box  
Accessories  
Protection cap  
Control panel  
Circuit breaker  
CE certification



Alternateur 3000 rpm  
Régulation électronique  
Cadre de base tubulaire  
Peinture pour extérieur  
Multiplicateur  
Accessoires blocage  
Protection cardan  
Coffret électrique  
Disjoncteur magnétothermique  
Certification CE

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	22 kVA – 17,6 kW - 400 V - 31,7 A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	24,2 kVA – 19,3 kW - 400 V - 34 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé	10,5 kVA – 8,4 kW - 230 V - 45A
Moltiplicatore – Gear box - Multiplicateur	1:7
Potenza trattore – Tractor power – Puissance tracteur	50 hp
Velocità massima alla presa di forza – Maximum speed – Vitesse max à la prise de force	435 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	930x800x915
Peso – Weight - Poids	145 kg

GEMAP 2 s.r.l.  
Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)  
TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486  
[www.gemap2.com](http://www.gemap2.com) - [gemap2@gemap2.com](mailto:gemap2@gemap2.com)