

GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ÉLECTROGÈNE

PTO 25/4



Trifase elettronico - 4 poli - 1500 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushes - 4 poles - 1500 rpm - p.f. 0,8
REGOLAZIONE ELETTRONICA



Alternatore 1500 G/1'
 Regolazione elettronica
 Telaio di base tubulare
 Verniciatura per esterni
 Moltiplicatore di giri
 Accessori ancoraggio
 Cuffia di protezione
 Quadro elettrico
 Interruttore magnetotermico
 Certificazione CE



Alternator 1500 Rpm
 AVR regulation
 Base frame
 Painting for external use
 Gear box
 Accessories
 Protection cap
 Control panel
 Circuit breaker
 CE certification



Alternateur 1500 rpm
 Régulation électronique
 Cadre de base tubulaire
 Peinture pour extérieur
 Multiplificateur
 Accessoires blocage
 Protection cardan
 Coffret électrique
 Disjoncteur magnétothermique
 Certification CE

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	25 kVA – 20 kW - 400 V - 36 A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	27,5 kVA – 22 kW - 400 V - 39 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé	8,3 kVA – 6,6 kW - 230 V – 36 A
Moltiplicatore – Gear box - Multiplificateur	1:3,5
Potenza trattore – Tractor power – Puissance tracteur	60 hp
Velocità massima alla presa di forza – Maximum speed – Vitesse max à la prise de force	430 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	1160x830x915
Peso – Weight - Poids	205 kg

GEMAP 2 s.r.l.
 Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)
 TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486
www.gemap2.com - gemap2@gemap2.com