

**GRUPPO ELETTOGENO
GENERATING SET
GROUPE ELECTROGENE**

PTO 27/2



Trifase a spazzole - 2 poli - 3000 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushes - 2 poles - 3000 rpm - p.f. 0,8
REGOLAZIONE ELETTRONICA



**Alternatore 3000 G/1'
Regolazione elettronica
Telaio di base tubulare
Verniciatura per esterni
Moltiplicatore di giri
Accessori ancoraggio
Cuffia di protezione
Quadro elettrico
Interruttore magnetotermico
Certificazione CE**



**Alternator 3000 Rpm
AVR regulation
Base frame
Painting for external use
Gear box
Accessories
Protection cap
Control panel
Circuit breaker
CE certification**



**Alternateur 3000 rpm
Régulation électronique
Cadre de base tubulaire
Peinture pour extérieur
Multiplicateur
Accessoires blocage
Protection cardan
Coffret électrique
Disjoncteur magnétothermique
Certification CE**

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	27 kVA – 21,6 kW - 400 V - 39 A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	29,7 kVA – 23,7 kW - 400 V - 42,9 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé	9 kVA – 7,2 kW - 230 V – 39 A
Moltiplicatore – Gear box - Multiplicateur	1:7
Potenza trattore – Tractor power – Puissance tracteur	60 hp
Velocità massima alla presa di forza – Maximum speed – Vitesse max à la prise de force	435 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	930x800x915
Peso – Weight - Poids	155 kg

GEMAP 2 s.r.l.
Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)
TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486
www.gemap2.com - gemap2@gemap2.com