

**GRUPPO ELETTROGENO**  
**GENERATING SET**  
**GROUPE ÉLECTROGÈNE**

**PTO 30/4**



**Trifase elettronico - 4 poli - 1500 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushes - 4 poles - 1500 rpm - p.f. 0,8**  
**REGOLAZIONE ELETTRONICA**



Alternatore 1500 G/1'  
 Regolazione elettronica  
 Telaio di base tubulare  
 Verniciatura per esterni  
 Moltiplicatore di giri  
 Accessori ancoraggio  
 Cuffia di protezione  
 Quadro elettrico  
 Interruttore magnetotermico  
 Certificazione CE



Alternator 1500 Rpm  
 AVR regulation  
 Base frame  
 Painting for external use  
 Gear box  
 Accessories  
 Protection cap  
 Control panel  
 Circuit breaker  
 CE certification



Alternateur 1500 rpm  
 Régulation électronique  
 Cadre de base tubulaire  
 Peinture pour extérieur  
 Multiplificateur  
 Accessoires blocage  
 Protection cardan  
 Coffret électrique  
 Disjoncteur magnétothermique  
 Certification CE

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	30 kVA - 24 kW - 400 V - 43A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	33 kVA - 26,4 kW - 400 V - 47 A
Potenza monofase - Single-phase power - Puissance monophasé	10 kVA - 8,0 kW - 230 V - 43 A
Moltiplicatore - Gear box - Multiplificateur	1:3,5
Potenza trattore - Tractor power - Puissance tracteur	65 hp
Velocità massima alla presa di forza - Maximum speed - Vitesse max à la prise de force	430 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Length x width x high - Longueur x largeur x hauteur	1160x830x915
Peso - Weight - Poids	228 kg

GEMAP 2 s.r.l.  
 Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)  
 TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486  
[www.gemap2.com](http://www.gemap2.com) - [gemap2@gemap2.com](mailto:gemap2@gemap2.com)