

**GRUPPO ELETTOGENO  
GENERATING SET  
GROUPE ELECTROGENE**

**PTO 31/2**



**Trifase a spazzole - 2 poli - 3000 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushes - 2 poles - 3000 rpm - p.f. 0,8  
REGOLAZIONE ELETTRONICA**



**Alternatore 3000 G/1'  
Regolazione elettronica  
Telaio di base tubulare  
Verniciatura per esterni  
Moltiplicatore di giri  
Accessori ancoraggio  
Cuffia di protezione  
Quadro elettrico  
Interruttore magnetotermico  
Certificazione CE**



**Alternator 3000 Rpm  
AVR regulation  
Base frame  
Painting for external use  
Gear box  
Accessories  
Protection cap  
Control panel  
Circuit breaker  
CE certification**



**Alternateur 3000 rpm  
Régulation électronique  
Cadre de base tubulaire  
Peinture pour extérieur  
Multiplificateur  
Accessoires blocage  
Protection cardan  
Coffret électrique  
Disjoncteur magnétothermique  
Certification CE**

<b>Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène</b>	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	31,5 kVA – 25,2 kW - 400 V - 45A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	34,6 kVA – 27,6 kW - 400 V - 50 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé	10,5 kVA – 8,4 kW - 230 V - 45A
Moltiplicatore – Gear box - Multiplificateur	1:7
Potenza trattore – Tractor power – Puissance tracteur	65 hp
Velocità massima alla presa di forza – Maximum speed – Vitesse max à la prise de force	435 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	1135x800x915
Peso – Weight - Poids	195 kg

GEMAP 2 s.r.l.  
Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)  
TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486  
[www.gemap2.com](http://www.gemap2.com) - [gemap2@gemap2.com](mailto:gemap2@gemap2.com)