

**GRUPPO ELETTOGENO
GENERATING SET
GROUPE ÉLECTROGÈNE**

PTO 65/4



**Trifase elettronico - 4 poli - 1500 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushless - 4 poles - 1500 rpm - p.f. 0,8
REGOLAZIONE ELETTRONICA**



**Alternatore 1500 G/1'
Regolazione elettronica
Telaio di base tubulare
Verniciatura per esterni
Moltiplicatore di giri
Accessori ancoraggio
Cuffia di protezione
Quadro elettrico
Interruttore magnetotermico
Certificazione CE**



**Alternator 1500 Rpm
AVR regulation
Base frame
Painting for external use
Gear box
Accessories
Protection cap
Control panel
Circuit breaker
CE certification**



**Alternateur 1500 rpm
Régulation électronique
Cadre de base tubulaire
Peinture pour extérieur
Multiplificateur
Accessoires blocage
Protection cardan
Coffret électrique
Disjoncteur magnétothermique
Certification CE**

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	65 kVA - 52 kW - 400 V - 93 A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	71,5 kVA - 57,2 kW - 400 V - 103 A
Potenza monofase - Single-phase power - Puissance monophasé	21,6 kVA - 17,2 kW - 230 V - 93 A
Moltiplicatore - Gear box - Multiplificateur	1:3,8
Potenza trattore - Tractor power - Puissance tracteur	180 hp
Velocità massima alla presa di forza - Maximum speed - Vitesse max à la prise de force	400 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Length x width x high - Longueur x largeur x hauteur	1210x975x925
Peso - Weight - Poids	335 kg

GEMAP 2 s.r.l.
Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)
TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486
www.gemap2.com - gemap2@gemap2.com