

**GRUPPO ELETTOGENO
GENERATING SET
GROUPE ÉLECTROGÈNE**

PTO 93/4



**Trifase elettronico - 4 poli - 1500 rpm - p.f.0,8 • Three-phase brushless - 4 poles - 1500 rpm - p.f. 0,8
REGOLAZIONE ELETTRONICA**



Alternatore 1500 G/1'
Regolazione elettronica
Telaio di base tubulare
Verniciatura per esterni
Moltiplicatore di giri
Accessori ancoraggio
Cuffia di protezione
Quadro elettrico
Interruttore magnetotermico
Certificazione CE



Alternator 1500 Rpm
AVR regulation
Base frame
Painting for external use
Gear box
Accessories
Protection cap
Control panel
Circuit breaker
CE certification



Alternateur 1500 rpm
Régulation électronique
Cadre de base tubulaire
Peinture pour extérieur
Multiplificateur
Accessoires blocage
Protection cardan
Coffret électrique
Disjoncteur magnétothermique
Certification CE

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée continua - prime - continu (P.R.P.)	93 kVA – 74,4 kW - 400 V - 134 A
Potenza trifase - Three-phase power - Puissance triphasée emergenza - stand-by - secours	102 kVA – 81,6 kW - 400 V - 147 A
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé	31 kVA – 24,8 kW - 230 V – 134 A
Moltiplicatore – Gear box - Multiplificateur	1:3,8
Potenza trattore – Tractor power – Puissance tracteur	250 hp
Velocità massima alla presa di forza – Maximum speed – Vitesse max à la prise de force	400 Rpm
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	1210x975x925 mm
Peso – Weight - Poids	382 kg

GEMAP 2 s.r.l.
Via Centallo, 39 12023 CARAGLIO (CN)
TELEFONO +39 0171 / 619744 TELEFAX +39 0171 / 619486
www.gemap2.com - gemap2@gemap2.com